Generic PUR-Ester/MDI

المصنع	Generic	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PUR عام - إستر/MDI. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر		-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الضغط	MPa	-	ASTM D695
مقاومة تآكل تابير	mg	-	ASTM D1044
مقاومة تمزق البنطلون	N/mm	-	ISO 6383-1
إجهاد الشد			

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	ASTM D412
	MPa	-	ASTM D412
	MPa	-	ASTM D412
قوة الشد		-	ASTM D412
	MPa	-	ASTM D412
	MPa	-	ASTM D412
	MPa	-	ASTM D412
استطالة الشد	%	-	ASTM D412
قوة التمزق		-	-
	kN/m	-	ASTM D624
	kN/m 20	-	ASTM D470
مجموعة الضغط (Compression Set)	%	-	ASTM D395
مرونة بايشور (Bayshore Resilience)	%	-	ASTM D2632

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min	-	-
لزوجة مزيج التصلب الحراري	cP	-	ASTM D2393
وقت إزالة القالب	min	-	-
وقت المعالجة اللاحقة	hr	-	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة القالب	C°	-	-
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.