Generic PVC, Unspecified

المصنع	Generic	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: PVC عام، غير محدد. يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

المواصفات الفنية

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي		-	-
	g/cm³	-	ASTM D792
	g/cm³	-	ISO 1183
الكثافة الظاهرية		-	-
	g/cm³	-	ASTM D1895
	g/cm³	-	ISO 60
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	%	-	ASTM D955
امتصاص الماء	%	-	ASTM D570
قيمة K		-	ISO 1628-2
رقم اللزوجة (اللزوجة المخفضة)	ml/g	-	ISO 1628

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة روكويل		-	ASTM D785
صلابة الديورومتر		- - -	- ASTM D2240 ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	 MPa MPa 2960	- - psi 429312.48	- ASTM D638 ISO 527-2
قوة الشد	 MPa MPa MPa MPa MPa MPa MPa	- - - - - - -	- ASTM D638 ISO 527-2 ASTM D638 ISO 527-2 ASTM D638 ASTM D882 ASTM D412
استطالة الشد	 % % % % %	- - - - - -	- ASTM D638 ASTM D638 ISO 527-2 ASTM D882 ASTM D412
معامل الانحناء	 MPa MPa	- - -	- ASTM D790 ISO 178
قوة الانحناء	 MPa MPa MPa	- - - -	- ASTM D790 ISO 178 ASTM D790
نفاذية بخار الماء	g/m²/24 hr	-	ASTM E96

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	-
	MPa	-	ASTM D412
	MPa	-	ISO 37
قوة التمزق		-	-
	kN/m	-	ASTM D624
	kN/m	-	ISO 34-1
مجموعة الضغط (Compression Set)	%	-	ASTM D395
قوة صدمة شاربي غير المحززة	kJ/m²	-	ISO 179
صدمة إيزود المحززة		-	-
	J/m	-	ASTM D256
	kJ/m²	-	ISO 180
	kJ/m²	-	ASTM D256
قوة صدمة إيزود غير المحززة	kJ/m²	-	ISO 180
مقاومة صدمة السقوط	J/cm	-	ASTM D4226

التقادم

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
التغير في الاستطالة القصوى في الهواء		-	-
	%	-	ASTM D573
	%	-	ISO 188

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة انحراف الحرارة		-	-
	C°	-	ISO 75-2/B
	C°	-	ASTM D648
	C°	-	ISO 75-2/A
	C°	-	ASTM D648
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C°	-	ASTM D794

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	C°	-	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	C° C° C° 78.8	- - - F° 173.84	- ASTM D1525 ISO 306 ISO 306
درجة حرارة الانصهار	C°	-	-
معامل التمدد الحراري الخطي (CLTE)	cm/cm/°C	-	ASTM D696

الأداء الكهربائي والقابلية للاشتعال

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المقاومة الحجمية	ohms·cm ohms·cm	- - -	- ASTM D257 IEC 60093
قوة العزل الكهربائي	kV/mm	-	ASTM D149
ثابت العزل الكهربائي		- - -	- ASTM D150 IEC 60250
عامل التبديد		- - -	- ASTM D150 IEC 60250
معدل الاحتراق	mm/min	-	ISO 3795
مؤشر الأكسجين	% %	- - -	- ASTM D2863 ISO 4589-2

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
النفاذية	%	-	ASTM D1003

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الضبابية (Haze)	%	-	ASTM D1003

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة الحرارة الخلفية	C°	-	-
درجة الحرارة الأمامية	C°	-	-
درجة حرارة المعالجة (المصهور)	C°	-	-
غير معروف		- -	- -
درجة حرارة القادوس (Hopper)	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة	C°	-	-
درجة حرارة المحول	C°	-	-
درجة حرارة المصهور	C°	-	-
درجة حرارة القالب (Die)	C°	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.