# Generic SEBS

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Generic | **الفئة** | SEBS |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

تمثل هذه البيانات القيم النموذجية التي تم حسابها من جميع المنتجات المصنفة على أنها: SEBS عام
يتم توفير هذه المعلومات لأغراض المقارنة فقط.

## المواصفات الفنية

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الوزن النوعي** | | - | - |
| | g/cm³ | - | ASTM D792 |
| | g/cm³ | - | ISO 1183 |
| **معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)** | | - | - |
| | g/10 min | - | ASTM D1238 |
| | g/10 min | - | ISO 1133 |
| **انكماش القالب** | | - | - |
| | % | - | ASTM D955 |
| | % | - | ASTM D955 |
| | % | - | ISO 294-4 |
| **الستايرين المرتبط** | % | - | - |
| **صلابة الديورومتر** | | | - |
| | | | ASTM D2240 |
| | | | ISO 868 |

## الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | | - | |
| | | - | |
| | | - | |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **معامل الشد** | MPa | - | ASTM D638 |
| **قوة الشد** | | - | - |
| | MPa | - | ASTM D638 |
| | MPa | - | ISO 527-2 |
| | MPa | - | ASTM D638 |
| | | - | - |
| | MPa | - | ASTM D412 |
| | MPa | - | ISO 37 |
| | MPa | - | ASTM D412 |
| | MPa | - | ISO 37 |
| | MPa | - | ASTM D412 |
| **استطالة الشد** | % | - | ASTM D638 |
| | | - | - |
| | % | - | ASTM D412 |
| | % | - | ASTM D412 |
| | % | - | ISO 37 |
| **انفعال الشد الاسمي عند الكسر** | % | - | ISO 527-2 |
| **مجموعة الشد** | % | - | ASTM D412 |
| **إجهاد الشد** | | - | - |
| | MPa | - | ASTM D412 |
| | MPa | - | ASTM D412 |
| | MPa | - | ISO 37 |
| | MPa | - | ISO 37 |
| | MPa | - | ASTM D412 |
| | MPa | - | ISO 37 |
| **قوة التمزق** | | | |

## الخواص الميكانيكية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| | - | - | - |
| | kN/m | - | ASTM D624 |
| | kN/m | - | ISO 34-1 |
| **مجموعة الضغط (Compression Set)** | | - | - |
| | % | - | ASTM D395 |
| | % | - | ISO 815 |

## الخواص الحرارية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة الهشاشة** | C° | - | ASTM D746 |
| **درجة حرارة الانصهار (DSC)** | C° | - | ISO 3146 |

## الخواص البصرية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **النفاذية** | % | - | ASTM D1003 |

## معلومات المعالجة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **درجة حرارة التجفيف** | C° | - | - |
| | C° | - | - |
| **وقت التجفيف** | hr | - | - |
| | hr | - | - |
| **الحد الأقصى المقترح لإعادة الطحن** | 20 % | - | - |
| **درجة الحرارة الخلفية** | C° | - | - |
| **درجة الحرارة الوسطى** | C° | - | - |
| **درجة الحرارة الأمامية** | C° | - | - |

| معلومات المعالجة | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **درجة حرارة الفوهة** | C° | - | - |
| **درجة حرارة المعالجة (المصهور)** | C° | - | - |
| **درجة حرارة القالب** | C° | - | - |
| **ضغط الحقن** | MPa | - | - |
| **الضغط الخلفي** | MPa | - | - |
| **غير معروف** | | -<br>- | -<br>- |
| **درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة** | C° | - | - |
| **درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة** | C° | - | - |
| **درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة** | C° | - | - |
| **درجة حرارة المنطقة 4 للأسطوانة** | C° | - | - |
| **درجة حرارة المنطقة 5 للأسطوانة** | C° | - | - |
| **درجة حرارة المحول** | C° | - | - |
| **درجة حرارة القالب (Die)** | C° | - | - |

**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.