Chemraz SD625

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Perfluoroelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Chemraz SD625 هو منتج Perfluoroelastomer. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Chemraz SD625 التطبيقات الطبية / الرعاية الصحية والأجزاء الهندسية / الصناعية وتطبيقات ملامسة الأغذية وتطبيقات الختم. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية ومقاومة للحرارة ونقاوة عالية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة عالية للحرارة	-	-
	نقاء عالي	-	-
	مواد قابلة للاستخلاص منخفضة	-	-
	مرن	-	-
	Steam Resistant	-	-
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية	-	-
	أجزاء المضخة	-	-
	أختام	-	-
	صمامات/أجزاء الصمام	-	-
تصنيفات الوكالة	FDA تصنيف غير محدد	-	-
	USP 661	-	-
	USP الفئة VI	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المظهر	أسود	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.00 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة الديورومتر	80	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D1414
	4.48 MPa	649.77 psi	-
	13.1 MPa	1900.0 psi	-
قوة الشد	22.1 MPa	3205.34 psi	ASTM D1414
استطالة الشد	140 %	-	ASTM D1414
مجموعة الضغط	23 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-20 to 260 °C	-4.0 - 500.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.