Chemraz XTR

المصنع	Greene, Tweed & Co.	**الفئة**	Perfluoroelastomer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Chemraz XTR هو منتج Perfluoroelastomer. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Chemraz XTR الأجزاء الهندسية / الصناعية وتطبيقات الختم. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية ومقاومة للتآكل ومقاومة للحرارة

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للتآكل مقاومة عالية للحرارة محتوى أيوني منخفض (إلى معدوم) تشوه دائم بالضغط منخفض	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	أختام صمامات/أجزاء الصمام	- -	- -
المظهر	أبيض مائل	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	2.23 g/cm³	-	ASTM D297
صلابة روكويل	76	-	ASTM D2240
صلابة الديورومتر	68	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد		-	ASTM D1414
	1.28 MPa	185.65 psi	-
	2.52 MPa	365.5 psi	-
قوة الشد	14.3 MPa	2074.04 psi	ASTM D1414
استطالة الشد	270 %	-	ASTM D1414
مجموعة الضغط	31 %	-	ASTM D395

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	-20 to 300 °C	-4.0 - 572.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.