HANWHA CP-450

المصنع	Hanwha Chemical	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزة: قابلية تشغيل عالية، مرونة وسلامة حرارية، سيولة عالية. جيد للغراء العام. الاستخدام: الطلاء والغراء والحبر.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك التصاق جيد	- -	- -
الاستخدامات	مواد لاصقة طلاء	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة الظاهرية	0.51-0.65 g/cm³	-	ASTM D1895
حجم الجسيمات	100 %	-	Internal Method
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D3030

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
المحتوى	13-15 %	-	Internal Method
درجة البلمرة		-	-
	500-600	-	JIS K6720-2
	53.0	-	DIN 53726

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.