# HANWHA CP-710

| | | | |
|---|---|---|---|
| **المصنع** | Hanwha Chemical | **الفئة** | PVC, Flexible |
| **المادة المالئة** | - | **الحالة** | متوفر - جاهز للتصدير |

## وصف المنتج

الميزة: التصاق عالي، وقابلية تشغيل ومقاومة للتآكل. جيد للمواد المقاومة للحرارة لأنه يتمتع بمرونة حرارية عالية. الاستخدام: تقوية مقاومة الرصاص الحرارية للحبر والطلاء القابل للتقشير.

## المواصفات الفنية

### معلومات عامة

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الميزات** | بوليمر مشترك<br>مقاومة جيدة للتآكل<br>التصاق جيد<br>قابلية معالجة جيدة<br>ثبات حراري جيد | -<br>-<br>-<br>-<br>- | -<br>-<br>-<br>-<br>- |
| **الاستخدامات** | تطبيقات الطلاء | - | - |

### الخواص الفيزيائية

| الخاصية | النظام المتري | النظام الإمبراطوري | الاختبار |
|---|---|---|---|
| **الكثافة الظاهرية** | 0.47-0.61 g/cm³ | - | ASTM D1895 |
| **حجم الجسيمات** | 100 % | - | Internal Method |
| **المواد المتطايرة** | % | - | ASTM D3030 |

| أخرى | | | |
|---|---|---|---|
| **الخاصية** | **النظام المتري** | **النظام الإمبراطوري** | **الاختبار** |
| **المحتوى** | 9.0-11 % | - | Internal Method |
| **درجة البلمرة** | | - | - |
| | 650-750 | - | JIS K6720-2 |
| | 58.0 | - | DIN 53726 |


**Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة**

**Address / العنوان:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**Contact / المسؤول:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**Email / البريد:** sales@su-jiao.com

**Website / الموقع:** www.polymersdata.com

**Mobile / الجوال:** +86-134-2475-5533



تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.