Daelim Po1y® DHC-1

المصنع	DAIKIN AMERICA, INC.	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Daelim Po1y® DHC-1 هو منتج بولي إيثيلين عالي الكثافة. وهو متوفر في منطقة آسيا والمحيط الهادئ. التطبيق النموذجي: السباكة/الأنابيب/مياه الشرب. تشمل الخصائص: مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية، مونومر مساعد هيكسين، مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)، مقاومة للصدمات، مقاومة للتآكل.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متين مقاومة جيدة للصدمات مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مونومر هيكسين مشترك مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	- - - - -	- - - - -
الاستخدامات	Piping	-	-
تصنيفات الوكالة	ASTM D 1248, III, الفئة A, الفئة 5 ISO/DIS 12162 - MRS 8 ميجا باسكال، PE80	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.953 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.58 g/10 min	-	ASTM D1238
مقاومة التشقق الناتج عن الإجهاد البيئي	hr	-	ASTM D1693B

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	22.6 MPa	3277.86 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D1708
معامل الانحناء	785 MPa	113854.83 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة	لا يوجد كسر	-	ASTM D256

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت تحفيز الأكسدة	min	-	ASTM D3895

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تشتت الصبغة	1 2 or	-	ASTM D5596

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	190-220 C°	374.0 - 428.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.