ELASTEL™ CSP-1

المصنع	HELLENIC CABLES S.A.	**الفئة**	CSM
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: مركبات تعتمد على CSP للأغلفة في كابلات الطاقة المرنة. المواصفات: BS 76552.3 (1993) النوع RS3 والنوع RS4. التعبئة والتغليف: في صناديق كرتونية تزن حوالي 400-1000 كجم. أنواع الكابلات التي يمكن استخدامها فيها: EPR/CSP.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.53 g/cm³	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	55.0 °C	131.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	60.0 °C	140.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	60.0 °C	140.0 °F	-
درجة حرارة الرأس	65 °C	149.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.