ELASTEL™ FCAL-Super

المصنع	HELLENIC CABLES .S.A	**الفئة**	Rubber
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: مركب حشو مرن للغلاف الداخلي في كابلات الطاقة التعبئة والتغليف: في أكياس PE سعة 25 كجم أو في أكياس كبيرة تزن حوالي 1000 كجم أنواع الكابلات التي يمكن استخدامها فيها: J1VV-R, AO5VV-U, HO5VV-F, إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات	-	-
الامتثال لـ RoHS	متوافق مع RoHS	-	-
طريقة المعالجة	بثق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.94 g/cm³	-	-

معلومات المعالجة			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
درجة حرارة المنطقة 1 للأسطوانة	90.0 °C	194.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 2 للأسطوانة	95.0 °C	203.0 °F	-
درجة حرارة المنطقة 3 للأسطوانة	100 °C	212.0 °F	-
درجة حرارة الرأس	110 °C	230.0 °F	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.