

Capran Medallion MT-2500

Nylon 6	الفئة	Honeywell	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

CAPRAN MEDALLION® MT2500 عبارة عن طبقة رقيقة من النايلون 6 ثنائية المحور بسمك 1.00 مل (25 ميكرون) مع طلاء حاجز معدني ومناسبة تمامًا لتطبيقات التعبئة والتغليف ذات الحاجز العالي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	تسليط الضوء	الميزات
-	-	قوة عالية	
-	-	فيلم ثنائي المحور	الاستخدامات
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	أفلام	الأشكال

الخواص الميكانيكية

الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1894	-		معامل الاحتكاك
ASTM D1894	-	0.18	
ASTM D1894	-	0.50	

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 0.9843	μm 25	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-		المعامل القاطع
ASTM D882	psi 449617.8	MPa 3100	
ASTM D882	psi 369846.9	MPa 2550	
ASTM D882	-		قوة الشد
ASTM D882	psi 40030.49	MPa 276	
ASTM D882	psi 50038.11	MPa 345	
ASTM D882	-		استطالة الشد
ASTM D882	-	% 100	
ASTM D882	-	% 80	
ASTM D3985	-	cm ³ ·mm/m ² /atm/24 hr 0.028	نفاذية الأكسجين
ASTM F1249	-	g·mm/m ² /atm/24 hr 2.6	معدل نفاذية بخار الماء

أخرى			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	-	غير معروف

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China **العنوان / Address**

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) **/ Contact**
المسؤول:

sales@su-jiao.com **/ البريد / Email**

www.polymersdata.com **/ الموقع / Website**

86-134-2475-5533+ **/ الجوال / Mobile**

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.