COTENE™ M1108 DIP

المصنع	ICO Polymers EMEA, A Division of A Schulman.	**الفئة**	Polyolefin, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

COTENE® M1108 DIP عبارة عن مسحوق راتنج بولي أوليفين معدل مصمم لتطبيقات الطلاء اللاصق مع معالجة السرير المميع (DIP Coating). يوفر حماية جيدة من التآكل ويعطي التصاقًا ممتازًا للمعادن على المدى الطويل عند معالجته بشكل صحيح. وهو متوفر في مجموعة من الألوان القياسية أو المخصصة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مثبت حرارياً تدفق عالي	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء درابزين زخرفي تطبيقات صناعية تطبيقات بحرية Piping	- - - - -	- - - - -
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.940 g/cm³	-	ASTM D1505
صلابة الديورومتر	52	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	17.0 MPa	2465.65 psi	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الهشاشة	-75.0 C°	-103.0 F°	ASTM D746
درجة حرارة تليين فيكات	80.0 C°	176.0 F°	ISO 306
ذروة درجة حرارة الانصهار	105 C°	221.0 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.