Eltex® A5006FN1280

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex A5006FN1280 عبارة عن بولي إيثيلين عالي الكثافة. إنه كوبوليمر ذو توزيع ضيق للوزن الجزيئي مخصص بشكل أساسي لإنتاج الأشرطة من الأفلام المصبوبة والمنفوخة. التطبيقات: أشرطة من الأفلام المصبوبة والمنفوخة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك توزيع ضيق للوزن الجزيئي	- -	- -
الاستخدامات	فيلم مصبوب فيلم شريط لاصق	- - -	- - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	فيلم منفوخ فيلم مصبوب	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.944 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.9 g/10 min	-	ISO 1133
اللزوجة	2180000 mPa·s	2180000.0 cP	Internal Method

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.