Eltex® A5006PFN1281

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® A5006PFN1281 عبارة عن رقائق (مسحوق) بولي إيثيلين عالي الكثافة غير مستقر تم تصنيعه بواسطة INEOS Polyolefins باستخدام عملية المحفز المدعومة. إنه كوبوليمر ذو توزيع ضيق للوزن الجزيئي. التطبيقات: حامل لمركزات الألوان، الدفعات الرئيسية. الفوائد والميزات: بولي إيثيلين عالي الكثافة حبيبات مسحوق محددة جيدًا.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك توزيع ضيق للوزن الجزيئي	- -	- -
الاستخدامات	مركزات الألوان مادة مركزة	- -	- -
الأشكال	رقائق مسحوق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.944 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ISO 1133
	0.60 g/10 min	-	-
	1.9 g/10 min	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار	131 C°	267.8 F°	ISO 11357-3

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.