Eltex® B4002P

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

رقائق (مسحوق) بولي إيثيلين عالي الكثافة غير مستقر Eltex® B4002P عبارة عن رقائق (مسحوق) بولي إيثيلين عالي الكثافة غير مستقر لإنتاج مركبات PE-Xb باستخدام عملية من خطوتين أو لتصنيع أنابيب PEX باستخدام عملية من خطوة واحدة. التطبيقات الماء الساخن والبارد جميع فئات التطبيقات وفقًا للمعيارين EN ISO15875 و ISO10508.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	كثافة عالية	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	رقائق مسحوق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.949 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)		-	ISO 1133
	0.30 g/10 min	-	-
	1.5 g/10 min	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1000 MPa	145038.0 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	22.0 MPa	3190.84 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2/50

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	124 C°	255.2 F°	ISO 306/A50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.