Eltex® B4020LGN1963

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

بولي إيثيلين عالي الكثافة - راتنجات قولبة بالنفخ للحليب. الفوائد والميزات: Eltex® B4020LGN1963 بولي إيثيلين عالي الكثافة هو كوبوليمر مصنع بواسطة INEOS O&P Europe باستخدام عملية المحفز المدعوم. وهو راتنج حبيبي يستخدم للقولبة بالنفخ عالية السرعة للزجاجات. نقاوته العالية تجعله مناسبًا لتعبئة الحليب المبستر والمعقم (التعقيم داخل الزجاجة). تضمن الراتنجات الحفاظ على الخصائص الحسية للحليب ولها الخصائص الأساسية التالية: مستوى رائحة منخفض جدًا، مقاومة جيدة للحرارة، مقاومة جيدة للصدمات، مقاومة جيدة لتشقق الإجهاد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
	مقبول لملامسة الأغذية	-	-
	مقاومة جيدة للصدمات	-	-
	كثافة عالية	-	-
	مقاومة عالية لتشقق الإجهاد البيئي (ESCR)	-	-
	نقاء عالي	-	-
	رائحة منخفضة إلى معدومة	-	-
	توزيع وزن جزيئي متوسط إلى واسع	-	-
	مقاومة حرارة متوسطة	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	زجاجات	-	-
تصنيفات الوكالة	ملامسة الأغذية في الاتحاد الأوروبي، تصنيف غير محدد FDA ملامسة الأغذية، تصنيف غير محدد	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة النفخ	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.952 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	1.8 g/10 min	-	ISO 1133

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.