Eltex® TUB121

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

ELTEX® TUB121 هو بوليمر مشترك من البولي إيثيلين عالي الكثافة مصمم للقولبة بالحقن لتجهيزات الأنابيب. يتميز بأنه مركب أنابيب PE 100 أسود الفوائد والميزات تم تصنيف ELTEX® TUB121 على أنه PE 100 وفقًا للمعيار ISO 12162 بناءً على تحليل ISO 9080. يوصى باستخدام ELTEX® TUB121 خصيصًا للقولبة بالحقن للتجهيزات. التطبيقات غاز ماء صناعي

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	أسود الكربون (2 إلى 3%)	-	-
الميزات	بوليمر مشترك كثافة عالية	- -	- -
الاستخدامات	تجهيزات تطبيقات صناعية	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ISO PE 100	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	أسود	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.959 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.45 g/10 min	-	ISO 1133
تشتت أسود الكربون		-	ISO 18553

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت تحفيز الأكسدة	min	-	ISO 11357-6
درجة حرارة تليين فيكات	128 C°	262.4 F°	ISO 306/A50

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	1100 MPa	159541.8 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	25.0 MPa	3625.95 psi	ISO 527-2
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2/50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.