Eltex® PC002-50R968

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® PC 002-50 R968 هو بوليثيلين كوبوليمر متوسط الكثافة مصمم لبثق أنابيب الضغط لتطبيقات المياه. يتم تصنيفه PE 80 وفقًا للمعيار ISO 12162 بناءً على تحليل ISO 9080. الخصائص: مركب أنابيب PE 80 أزرق التطبيقات: ماء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك كثافة متوسطة	- -	- -
الاستخدامات	Piping	-	-
تصنيفات الوكالة	ISO 9080 PE 80 ISO 12162	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	أزرق	-	-
طريقة المعالجة	بثق Pipe Extrusion	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.943 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.90 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	700 MPa	101526.6 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2/50

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	116 C°	240.8 F°	ISO 306/A
الثبات الحراري	min	-	ISO 11357-6

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تشتت الصبغة		-	ISO 18553

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.