Eltex® TUB172

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	MDPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® TUB 172 هو بوليمر مشترك من البولي إيثيلين متوسط الكثافة مصمم لبثق أنابيب الضغط لتطبيقات الغاز. يتم تصنيفه PE 80 وفقًا للمعيار ISO 12162 بناءً على تحليل ISO 9080. الخصائص: مركب أنابيب PE 80 أصفر التطبيق: غاز

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	بوليمر مشترك	-	-
الاستخدامات	توزيع الغاز الطبيعي Piping	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ISO 9080 PE 80 ISO 12162	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
المظهر	أصفر	-	-
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق Pipe Extrusion	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.939 g/cm³	-	ISO 1183/A
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.85 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	750 MPa	108778.5 psi	ISO 527-2/1
إجهاد الشد	19.0 MPa	2755.72 psi	ISO 527-2/50
انفعال الشد	%	-	ISO 527-2/50

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	121 C°	249.8 F°	ISO 306/A
الثبات الحراري	min	-	ISO 11357-6

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
تشتت الصبغة		-	ISO 18553

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.