Eltex® MED 240-MS23

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® MED 240-MS23 عبارة عن كوبوليمر عشوائي عالي التصفية ومزلق مع تدفق جيد مخصص بشكل أساسي للقولبة بالحقن. يتم إنتاج Eltex® MED 240-MS23 وفقًا لممارسات التصنيع الجيدة، وهو متوفر في شكل حبيبات. التطبيقات: برميل خارجي للمحاقن التي تستخدم لمرة واحدة (غير مملوءة مسبقًا) قولبة بالحقن شفافة ذات جدار رقيق. الفوائد والميزات: خصائص بصرية ممتازة عامل انزلاق تدفق جيد.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	موضح	-	-
	مادة تشحيم	-	-
	انزلاق	-	-
الميزات	يمكن التخلص منه	-	-
	تدفق جيد	-	-
	مشحم	-	-
	بصريات	-	-
	بوليمر مشترك عشوائي	-	-
	انزلاق	-	-

الاستخدامات

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	أجزاء الحقن تحت الجلد أجزاء ذات جدران رقيقة	- -	- -
تصنيفات الوكالة	USP الفئة VI	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	حبيبات	-	-
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	23 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	26.0 MPa	3770.99 psi	ISO 527-2
معامل الانحناء	980 MPa	142137.24 psi	ISO 178

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
ذروة درجة حرارة الانصهار	146 C°	294.8 F°	ASTM D3418

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.