Eltex® P KS417

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PP Homopolymer
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Eltex® P KS417 هو بوليمر عشوائي ذو محتوى إيثيلين عالي، تم تطويره للاستخدام في المقام الأول كطبقة مانعة للتسرب في "فيلم معدني ثنائي المحور بالبثق المشترك"؛ لا يحتوي على مواد مضافة تقنية وبالتالي يحظى بتقدير خاص من قبل المستخدمين الذين يرغبون في استخدام "صيغهم" الخاصة. تم تصميم حزمة التثبيت الخاصة به خصيصًا لتطبيقات الأفلام المعدنية. التطبيقات: بوليمر عشوائي تم تطويره خصيصًا للطبقات المانعة للتسرب من "الأفلام ثنائية المحور بالبثق المشترك" المنتجة على خط "BOPP عالي السرعة" مناسب أيضًا للأفلام المصبوبة بالبثق المشترك

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	خالٍ من الإضافات بوليمر مشترك عشوائي	- -	- -
الاستخدامات	فيلم ثنائي المحور فيلم مصبوب	- -	- -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
طريقة المعالجة	فيلم مصبوب بثق الأفلام	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الانحناء	720 MPa	104427.36 psi	ISO 178
درجة حرارة بدء الختم	115 C°	239.0 F°	Internal Method

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانصهار (DSC)	134 C°	273.2 F°	ASTM D3417

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.