Eltex® P HEY500

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	PP+PE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مركب البولي بروبيلين/LDPE لطلاء البثق المزايا والميزات تم تطوير ELTEX® P HEY500 خصيصًا لتطبيقات طلاء البثق والبثق المشترك التي تتضمن سرعات عالية مع ركائز مختلفة. ELTEX® P HEY500 هو بولي بروبيلين معدل بخصائص معالجة ممتازة. المواد مثل الورق والكرتون المقوى، المطلي بـ ELTEX® P HEY500 تتمتع بمقاومة عالية للشحوم ودرجة الحرارة. يمكن غمرها في الماء المغلي لفترة معينة من الوقت دون تدهور. يمكن استخدام ELTEX® P HEY500 في تطبيقات أفران الميكروويف التطبيقات ELTEX® P HEY500 هي درجة طلاء عامة متعددة الاستخدامات للغاية لـ: طلاء وتغليف رقائقي لأنواع مختلفة من الورق ألواح الورق المقوى الأفلام والرقائق البلاستيكية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابلية معالجة جيدة مقاوم للشحوم مقاومة عالية للحرارة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء طلاءات الرقائق Laminates تغليفات ورقية	- - - -	- - - -
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	البثق المشترك طلاء البثق	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.910 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	25 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة تليين فيكات	132 C°	269.6 F°	ISO 306/A50

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.