Expandable PS RF23W-n

المصنع	& INEOS Olefins Polymers Europe	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

RF23W-n، جزء من مجموعة INEOS Styrenics Reduced pentane, Flame retardant EPS، عبارة عن درجة قولبة مثبطة للهب ذات تدفق حر، ومستوى بنتان منخفض، ودورة سريعة تتكون من حبيبات البوليسترين الكروية التي تحتوي على مادة مضافة داخلية مثبطة للهب والبنتان كعامل تمدد. بالمقارنة مع درجات EPS القياسية المثبطة للهب، يوفر RF23W-n تمددًا مسبقًا أكثر قابلية للتحكم وأوقات نضوج أقصر في الصوامع ويتكيف مع الموسعات الدفعية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2 مثبط للهب	- -	- -
الميزات	قابل للتمدد دورة قولبة سريعة مثبط للهب قابل للرغوة	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات البناء عزل	- -	- -
تصنيفات الوكالة	DIN 4102/B1	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-
الأشكال	كرات	-	-
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	g/cm³	-	-
الكثافة الظاهرية	0.62 g/cm³	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حجم الحبيبات (Bead)		-	-
	mm 1.00-1.60	in 0.06299 - 0.03937	-
	mm 0.800-1.80	in 0.07087 - 0.0315	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.