Expandable PS RP33W

المصنع	INEOS Olefins & Polymers Europe	**الفئة**	PS (GPPS)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

RP33W، جزء من مجموعة INEOS Styrenics من البنتان المخفض، EPS العادي، عبارة عن درجة قولبة حرة التدفق، ومستوى بنتان منخفض، ودورة سريعة تتكون من حبيبات البوليسترين الكروية التي تحتوي على البنتان كعامل تمدد. بالمقارنة مع درجات EPS القياسية، يوفر RP33W توسعًا أوليًا أكثر قابلية للتحكم وأوقات نضوج أقصر في الصوامع ويتكيف مع الموسعات الدفعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	عامل نفخ 2	-	-
الميزات	قابل للتمدد دورة قولبة سريعة قابل للرغوة مقبول لملامسة الأغذية	- - - -	- - - -
الاستخدامات	للتعبئة والتغليف	-	-
الامتثال لـ RoHS	اتصل بالشركة المصنعة	-	-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الأشكال	كرات	-	-
طريقة المعالجة	معالجة الرغوة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	g/cm^3	-	-
الكثافة الظاهرية	0.62 g/cm^3	-	-

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حجم الحبيبات (Bead)		-	-
	700.0-1000.0 µm	27.56 - 39.37 mil	-
	500.0-1000.0 µm	19.69 - 39.37 mil	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.