

CelloTherm™ P400

CA	الفئة	.Innovia Films Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

فيلم سليلوز مجدد غير مطلي بصلابة ميكانيكية عالية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	مضاد للكهرباء الساكنة	الميزات
-	-	قابل للتحلل البيولوجي	
-	-	مرونة جيدة	
-	-	شفافية عالية	
-	-	لمعان عالي	
-	-	مقاومة عالية للحرارة	
-	-	قوة عالية	
-	-	محتوى مورد متجدد	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	Laminates	
-	-	FDA 21 CFR 177.1200	تصنيفات الوكالة
-	-	شفاف/شبه شفاف	المظهر
-	-	فيلم	الأشكال

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1894	-	-	معامل الاحتكاك
-	-	0.60	
-	-	0.70	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
-	psi 17984.71	MPa 124	
-	psi 9993.12	MPa 68.9	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
-	-	% 22	
-	-	% 70	
ASTM F1927	cm ³ /100 in ² /24 0.1903	cm ³ /m ² /24 2.95	معدل نفاذية الأكسجين
	hr	hr	(رطب)
Internal Method	-	nm 1.10	قياس الفيلم
Internal Method	-	m ² /kg 25.0	العائد

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	95	اللمعان
ASTM D1003	-	% 4.0	الضبابية (Haze)

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.