

# Cellophane™ CelloPlus™ W (White)

,Cellulose Regenerated	الفئة	Innovia Films .Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

## وصف المنتج

أفلام الحاجز المطلية لتطبيقات التعبئة هي هيكل مركب من السليلوز المعزز يتكون من طبقتين رقيقتين من أفلام السليلوز مع شبكة بوليمرية مركزية رقيقة قابلة للختم بالحرارة من الجهتين. مرجع الأدبيات: A500

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للتحلل البيولوجي	الميزات
-	-	قابل للإغلاق الحراري	
-	-	محتوى مورد متجدد	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	التعبئة والتغليف	
-	-	أبيض	المظهر
-	-	فيلم	الأشكال

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	210.02 - 109.94 F°	C° 43.3-98.9	درجة حرارة بدء الختم
ASTM F1927	-	cm <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> /24 hr	معدل نفاذية الأكسجين (رطب)
ASTM E96	-	g·mm/m <sup>2</sup> /atm/24 hr	معدل نفاذية بخار الماء
Internal Method	mil 2.1	μm 53.3	قياس الفيلم
Internal Method	-	m <sup>2</sup> /kg 15.9	العائد

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China / العنوان / Address

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com / البريد / Email

www.polymersdata.com / الموقع / Website

86-134-2475-5533+ / الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.