NatureFlex™ 23NM

المصنع	Innovia Films Ltd.	**الفئة**	Cellulose, Regenerated
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مرجع الأدبيات: N500 فيلم معدني من جانب واحد وعالي الحاجز للتغليف باللف والتدفق والتصفيح

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	راتنج حاجز قابل للتحلل البيولوجي قابل للتحلل إلى سماد عضوي محتوى مورد متجدد	- - - -	- - - -
الاستخدامات	فيلم Laminates التعبئة والتغليف	- - -	- - -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة بدء الختم	90.0-200 °C	194.0 - 392.0 °F	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معدل نفاذية الأكسجين (رطب)	$cm^3/m^2/24\ hr$	-	ASTM F1927
نفاذية بخار الماء	$g/m^2/24\ hr$ 10	$g/100\ in^2/24\ hr$ 0.645	ASTM E96
قياس الفيلم	µm 23.3	mil 0.9173	Internal Method
العائد	m^2/kg 29.9	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
العروض المثالية للحافة	1450 1050	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.