Arlatex® 1495E

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: A1495E عبارة عن تشتت مائي لبوليمر ستايرين-بوتادين يتم تصنيعه عن طريق البلمرة في مستحلب. التطبيقات: A1495E هو منتج مصمم لاستخدامه في التشبع أو الاستعادة لتحسين الصلابة وقوة الشد في المنتجات غير النسيجية والسليلوز والمنسوجات.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاومة شد عالية	-	-
	صلابة متوسطة	-	-
	مقاوم للبقع	-	-
الاستخدامات	تطبيقات النسيج	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مضافات مضادة للأكسدة	غير ملطخ	-	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	8.0-10.0	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى المواد الصلبة	39-41 %	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	mPa·s	-	Internal Method
مستحلب	أنيوني	-	-
الاستقرار الميكانيكي	min 30.0	-	Internal Method
درجة الحرارة	105 °C	221.0 °F	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.