Arlatex® 1531E

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: A1531E عبارة عن تشتت مائي لبوليمر ستايرين-بوتادين كربوكسيليت يتم تصنيعه عن طريق البلمرة في المستحلب. التطبيقات: A1531E هو منتج مصمم خصيصًا لطلاء الورق والكرتون حيث تكون هناك حاجة إلى التصاق عالٍ لإصلاح الأحمال المعدنية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مقاوم للبقع	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-
	تطبيقات الطلاء	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مضافات مضادة للأكسدة	غير ملطخ	-	-
الرقم الهيدروجيني (pH)	7.2-8.0	-	Internal Method

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
محتوى المواد الصلبة	49-51 %	-	Internal Method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة بروكفيلد	mPa·s	-	Internal Method
مستحلب	أنيوني	-	-
الاستقرار الميكانيكي	min 30.0	-	Internal Method
درجة الحرارة	-8.00 °C	17.6 °F	DSC

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.