Emulprene® 1012CR

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: E1012CR عبارة عن كوبوليمر ستايرين بوتادين مستحلب ساخن عالي اللزوجة، يتم بلمرته باستخدام مستحلب حمض دهني وتخثره بحمض الملح. إنه منتج ذو لون فاتح للغاية ومثبت بمضاد أكسدة غير ملطخ، ويتم تقديمه كفتات مغبرة حرة التدفق مما يلغي الحاجة إلى معدات تقليل الحجم. يتم استخدام ما بين 4٪ و 12٪ من كربونات الكالسيوم كعامل غبار.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	تدفق عالي	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	مقاوم للبقع	-	-
الاستخدامات	مواد لاصقة	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني			ASTM D1646
			-
			-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
		-	
	MU 200	-	
	MU 105-135	-	
محتوى الرماد	%	-	ASTM D5667
حمض عضوي	% 4.0-6.0	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
لزوجة المحلول	mPa·s 350	cP 350.0	-
محتوى الستايرين	% 23-25	-	ASTM D5775
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D5668

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	MPa 8.00	psi 1160.3	ASTM D3185
قوة الشد	MPa 12.0	psi 1740.46	ASTM D3185
استطالة الشد	% 150	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.