Emulprene® 1509A

المصنع	INSA	**الفئة**	SBR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الوصف: E1509A عبارة عن بوليمر مشترك من الستايرين-بوتادين، متبلمر بمستحلب بارد يستخدم الأحماض الدهنية كمستحلب، ومتخثر بواسطة نظام الملح الحمضي ومثبت بمضاد أكسدة غير ملطخ.
التطبيقات: يوصى باستخدام E1509A للسلع الميكانيكية وتطبيقات الختم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مضاد للأكسدة	-	-
	بوليمر مشترك	-	-
	مقاوم للبقع	-	-
الاستخدامات	مانعات التسرب	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني		-	ASTM D1646
	MU	-	-
	MU 30-40	-	-
محتوى الرماد	%	-	ASTM D5667

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حمض عضوي	4.5-6.6 %	-	ASTM D5774
صابون	%	-	ASTM D5774
محتوى الستايرين	23-25 %	-	ASTM D5775
المواد المتطايرة	%	-	ASTM D5668

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الشد	11.8-17.4 MPa	1711.45 - 2523.66 psi	ASTM D3185
قوة الشد	MPa	-	ASTM D3185
استطالة الشد	%	-	ASTM D3185

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.