Hangzhou Jinxin Colored VMPET Film

المصنع	Hangzhou Jinxin Filming Packaging Co., Ltd.	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أداء المنتج: تتمتع طبقة الألومنيوم بالتصاق قوي، وسطوع عالي، وتوحيد لون ساطع، ولون بثبات جيد، ولديها خصائص امتصاص ممتازة للحبر. التطبيق: يشيع استخدامه في علب السجائر وعلب النبيذ المركبة وبعض عبوات الهدايا. يمكن استخدامه أيضًا في الإنقاذ للحماية الخارجية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	التصاق جيد معدن	- -	- -
الاستخدامات	التعبئة والتغليف تغليف مرن لتغطية التبغ	- -	- -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.48	-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	12 µm	0.4724 mil	ASTM D374
قوة الشد		-	ASTM D882
	235 MPa	34083.93 psi	-
	241 MPa	34954.16 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	130 %	-	-
	110 %	-	-

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	139	-	ASTM D2457

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الانكماش الحراري		-	ASTM D1204
	1.6 %	-	-
	0.0 %	-	-
توتر التبليل	44 dyne/cm	-	ASTM D2578

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.