Hangzhou Jinxin VMPET Packaging Film

المصنع	Hangzhou Jinxin Filming .Packaging Co., Ltd	**الفئة**	PET
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

أداء المنتج: التصاق قوي، سطوع عالي، وظيفة حاجز جيدة. التطبيق: يستخدم على نطاق واسع في صناعة التعبئة والتغليف للمواد الغذائية والأدوية التجميلية ومستلزمات الإنقاذ والإلكترونية والكيميائية والمبيدات الحشرية ويستخدم أيضًا في الملصقات والطباعة والديكور والورق الذهبي والفضي.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	راتنج حاجز التصاق جيد معدن	- - -	- - -
الاستخدامات	تغليف مستحضرات التجميل تغليف المواد الغذائية Labels Pharmaceutical Packaging	- - - -	- - - -
الأشكال	فيلم	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
معامل الاحتكاك	0.48	-	ASTM D1894
سمك الفيلم - المُختبر	12 µm	0.4724 mil	ASTM D374
قوة الشد		-	ASTM D882
	235 MPa	34083.93 psi	-
	216 MPa	31328.21 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	110 %	-	-
	140 %	-	-
نفاذية الأكسجين	0.880 cm³/m²/24 hr	0.05676 cm³/100 in²/24 hr	ASTM D1434
نفاذية بخار الماء	0.55 g/m²/24 hr	0.03548 g/100 in²/24 hr	ASTM E96

الخواص البصرية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
اللمعان	131	-	ASTM D2457

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الانكماش الحراري		-	ASTM D1204
	1.3 %	-	-
	-0.10 %	-	-
توتر التبليل	44 dyne/cm	-	ASTM D2578

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.