

APICAL 120AF616

PI, TP	الفئة	Kaneka Corporation	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألوفة

وصف المنتج

APICAL 120AF616 هي مادة بوليميد حراري. وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. السمات الهامة لـ APICAL 120AF616 هي: مثبطة للهب، مقاومة للمواد الكيميائية، مثبطة للهب، قابلية جيدة للإغلاق، مقاومة للرطوبة. التطبيق النموذجي لـ APICAL 120AF616: فيلم.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	E48854-241072	بطاقة UL الصفراء
-	-	مثبط للهب	الميزات
-	-	مقاومة كيميائية جيدة	
-	-	إحكام حراري جيد	
-	-	مقاوم للرطوبة	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	لون طبيعي	المظهر
-	-	ورقة	الأشكال

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 1.53	الكثافة

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.18	μm 30	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	psi 404656.02	MPa 2790	المعامل القاطع
ASTM D882	psi 27992.33	MPa 193	قوة الشد
ASTM D882	-	% 90	استطالة الشد
ASTM D1922	oz 0.4938	g 14	قوة التمزق إلمندورف

الخواص الحرارية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
UL 746	F° 464.0	C° 240	RTI كهربائي
UL 746	F° 392.0	C° 200	RTI قوة

الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D257	-	2.0E+14 ohms·cm	المقاومة الحجمية
ASTM D149	-	kV/mm 260	قوة العزل الكهربائي
ASTM D150	-	3.40	ثابت العزل الكهربائي
ASTM D150	-	1.4E-3	عامل التبديد
UL 746	-	sec 120	اشتعال السلك الساخن (HWI)
UL 94	-	V-0	تصنيف اللهب

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd
شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.