

## APICAL 300AF929

|                      |        |                    |                |
|----------------------|--------|--------------------|----------------|
| PI, TP               | الفئة  | Kaneka Corporation | المصنع         |
| متوفر - جاهز للتصدير | الحالة | -                  | المادة المألثة |

## وصف المنتج

APICAL 300AF929 هي مادة فيلم PI. وهي متوفرة في أمريكا اللاتينية أو أمريكا الشمالية.

## المواصفات الفنية

| معلومات عامة |                    |               |         |
|--------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار     | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| -            | -                  | فيلم          | الأشكال |

## الخواص الفيزيائية

| الاختبار         | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية      |
|------------------|--------------------|---------------|--------------|
| IPC TM-650 2.6.2 | -                  | %             | امتصاص الماء |

## الخواص الميكانيكية

| الاختبار   | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية  |
|------------|--------------------|---------------|----------|
| ASTM D882A | -                  |               | قوة الشد |
| -          | -                  | MPa           |          |
| -          | -                  | MPa           |          |

## استطالة الشد

| الخواص الميكانيكية |                    |               |         |
|--------------------|--------------------|---------------|---------|
| الاختبار           | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية |
| ASTM D882A         | -                  |               |         |
| -                  | -                  | %             |         |
| -                  | -                  | %             |         |

| الخواص الكهربائية والقابلية للاشتعال |                    |               |                      |
|--------------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|
| الاختبار                             | النظام الإمبراطوري | النظام المتري | الخاصية              |
| ASTM D257                            | -                  | ohms·cm       | المقاومة الحجمية     |
| ASTM D149                            | -                  | kV/mm         | قوة العزل الكهربائي  |
| ASTM D150                            | -                  |               | ثابت العزل الكهربائي |
| ASTM D150                            | -                  |               | عامل التبديد         |

## Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

**العنوان / Address:** Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

**المسؤول / Contact:** Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

**البريد / Email:** sales@su-jiao.com

**الموقع / Website:** www.polymersdata.com

**الجوال / Mobile:** 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.