Weifang Kingdom CM30A

المصنع	Weifang Kingdom Plastic Co., Ltd	**الفئة**	CM
المادة المالئة	غير عضوي	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

الميزات: هذا المنتج هو نوع من البولي إيثيلين المكلور اللدن بالحرارة مع مقاومة درجات الحرارة المنخفضة والحشوات العالية. يتميز بصلابة جيدة في درجة حرارة منخفضة ويحمل حشوات غير عضوية بكمية كبيرة. التطبيق: تصنيع أنواع من الشرائط المطاطية المغناطيسية ، والشرائط المغناطيسية للمحركات الكهربائية وعلامات التقويم المغناطيسية المختلفة ، إلخ.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	غير عضوي	-	-
الميزات	مثبط للهب	-	-
	مقاومة كيميائية جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للعوامل الجوية	-	-
	وزن جزيئي عالي	-	-
	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	-
	مقاوم لدرجة الحرارة المنخفضة	-	-
	طعم منخفض إلى معدوم	-	-
	مقاوم للزيت	-	-
الاستخدامات			-
			-

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
	تطبيقات السيارات	-	-
	خلط	-	-
	تغليف الكابل	-	-
	ناقلات	-	-
	خرطوم	-	-
	تطبيقات بحرية	-	-
	تطبيقات التعدين	-	
	أختام	-	
	تغليف الأسلاك	-	
المظهر	أبيض	-	-
الأشكال	مسحوق	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
لزوجة موني	MU 80-90	-	GB/T 1232
محتوى الكلور	%wt 29.0-31.0	-	GB/T 9872
صلابة شور		-	GB/T 531

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa	-	GB/T 528
استطالة الشد	%	-	GB/T 528

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
حرارة الانصهار	J/g	-	DSC

أخرى			
الخاصية	**النظام المتري**	**النظام الإمبراطوري**	**الاختبار**
المواد المتطايرة	%	-	GB/T 2914

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.