

# Braskem PE CX 7020

LDPE	الفئة	Braskem	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

## وصف المنتج

CX7020 هو بولي إيثيلين منخفض الكثافة (LDPE)، يتميز بعملية ممتازة ومحتوى منخفض من الجل. تسمح هذه الميزات بإنتاج أفلام رقيقة ومتجانسة للغاية. يتم تحديد هذا المنتج على أنه PE 113 وفقًا لمواصفة ASTM D-4976-04a القياسية.

## المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	قابل للرغوة	الميزات
-	-	قابلية معالجة جيدة	
-	-	هلام منخفض	
-	-	فيلم	الاستخدامات
-	-	Laminates	
-	-	ASTM D 4976-PE113	تصنيفات الوكالة
-	-	بثق الأفلام	طريقة المعالجة
-	-	معالجة الرغوة	
-	-	قابلة النفخ بالحقن	

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D792	-	g/cm <sup>3</sup> 0.922	الوزن النوعي
ASTM D1238	-	g/10 min 2.0	معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)

الخواص الميكانيكية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	mil 1.97	µm 50	سمك الفيلم - المُختبر
ASTM D882	-	-	المعامل القاطع
-	psi 18854.94	MPa 130	
-	psi 20305.32	MPa 140	
ASTM D882	-	-	قوة الشد
-	psi 3190.84	MPa 22.0	
-	psi 2900.76	MPa 20.0	
ASTM D882	-	-	استطالة الشد
-	-	% 350	
-	-	% 650	
ASTM D1709	oz 4.23	g 120	صدمة السقوط الحر (Dart Drop)
ASTM D1922	-	-	قوة التمزق إلمندورف
-	oz 14.46	g 410	
-	oz 9.88	g 280	

الخواص البصرية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D2457	-	-	اللمعان
-	-	65	
-	-	100	
ASTM D1003	-	% 7.5	الضبابية (Haze)

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	F° 374.0 - 293.0	C° 145-190	درجة حرارة المصهور

## Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة .Export Co., Ltd

Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian : العنوان / Address  
District, Shanghai 201400, P.R.China

Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ) / Contact  
المسؤول:

sales@su-jiao.com : البريد / Email

www.polymersdata.com : الموقع / Website

86-134-2475-5533+ : الجوال / Mobile

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.