Fixmaster NC Super Metal

المصنع	®Loctite	**الفئة**	Epoxy
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fixmaster NC Super Metal هو منتج إيبوكسي ؛ إيبوكسيد (إيبوكسي). وهي متوفرة في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Fixmaster NC Super Metal تطبيقات الطلاء والتطبيقات الصناعية وإصلاح المواد. تشمل الخصائص: مقاومة كيميائية مقاومة للتآكل مشحم مقاومة للتآكل

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	مادة تشحيم سيليكون	-	-
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل مقاومة كيميائية جيدة مقاومة جيدة للتآكل مشحم	- - - -	- - - -
الاستخدامات	تطبيقات صناعية مادة إصلاح المعادن طلاءات واقية	- - -	- - -
المظهر	رمادي	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	95	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 48.3	psi 7005.34	ASTM D638
قوة الضغط	MPa 124	psi 17984.71	ASTM D695

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 121	F° 249.8	ASTM D794

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
مكونات التصلب الحراري		-	-
	نسبة الخلط بالحجم: 1.0	-	-
	نسبة الخلط حسب الحجم: 5.0	-	-
عمر الوعاء (Pot Life)	min 20-30	-	-
وقت إزالة القالب	min 180-240	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.