Fixmaster Urethane Liquid

المصنع	®Loctite	**الفئة**	PUR, Unspecified
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Fixmaster Urethane Liquid هو منتج بولي يوريثان. وهو متوفر في أمريكا الشمالية. تشمل تطبيقات Fixmaster Urethane Liquid المواد اللاصقة / الأشرطة وتطبيقات الختم. تشمل الخصائص: التصاق جيد مرونة جيدة قوة تمزق جيدة مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية مقاومة للاهتراء

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
	التصاق جيد	-	-
	مرونة جيدة	-	-
	مقاومة تمزق جيدة	-	-
	مقاومة جيدة للأشعة فوق البنفسجية	-	-
	قابل للطلاء	-	-
الاستخدامات	ربط	-	-
	مانعات التسرب	-	-
الأشكال	Pellets	-	-

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	MPa 2.76	psi 400.3	ASTM D638
استطالة الشد	% 1000	-	ASTM D638

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الاستخدام المستمر	C° 82.2	F° 179.96	ASTM D794

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
عمر الوعاء (Pot Life)	min 30	-	-
وقت إزالة القالب	min 4300	-	-

Shanghai Susheng Import &شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd. والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.