TITANZEX® HF8000

المصنع	Lotte Chemical Corporation	**الفئة**	HDPE, HMW
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

TITANZEX® HF8000 هي مادة من مادة البولي إيثيلين عالي الكثافة. وهي متوفرة في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لبثق الأغشية. السمات الهامة لـ TITANZEX® HF8000 هي: قابلية معالجة جيدة، مقاومة للصدمات. تشمل التطبيقات النموذجية: الأكياس / البطانات، الأغشية، التطبيقات الصناعية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للصدمات قابلية معالجة جيدة	- -	- -
الاستخدامات	فيلم أكياس شديدة التحمل تطبيقات صناعية	- - -	- - -
الأشكال	Pellets	-	-
طريقة المعالجة	بثق الأفلام	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.947 g/cm³	-	ASTM D1505
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	0.030 g/10 min	-	ASTM D1238

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
سمك الفيلم - المُختبر	17 µm	0.6693 mil	-
المعامل القاطع		-	ASTM D882
	1370 MPa	198702.06 psi	-
	1270 MPa	184198.26 psi	-
قوة الشد		-	ASTM D882
	83.4 MPa	12096.17 psi	-
	53.9 MPa	7817.55 psi	-
استطالة الشد		-	ASTM D882
	180 %	-	-
	600 %	-	-
صدمة السقوط الحر (Dart Drop)	260 g	9.17 oz	ASTM D1709
قوة التمزق إلمندورف		-	ASTM D1922
	5.1 g	0.1799 oz	-
	51 g	1.8 oz	-

معلومات المعالجة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة المصهور	180-240 C°	356.0 - 464.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.