ColorRx® TPE-OM60A0RXTL

المصنع	LTL Color Compounders, Inc.	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

مطاط حراري مرن متوافق حيوياً، شبه شفاف، بدرجة صلابة Shore A 60 مع قابلية تعقيم جيدة (بما في ذلك الإشعاع) لتطبيقات الرعاية الصحية. للقولبة الزائدة وتطبيقات أخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متوافق حيوياً قابلية تعقيم جيدة قابل للتعقيم بالإشعاع	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية تشكيل فوقي	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ISO 10993 USP الفئة VI	- -	- -
المظهر	شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
صلابة الديورومتر	60	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	9.17 MPa	1330.0 psi	ASTM D412
استطالة الشد	830 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	20 %	-	-
	33 %	-	-
	49 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.