ColorRx® TPE-T68A0RXTL

المصنع	LTL Color Compounders, Inc.	**الفئة**	TPE
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

إيلاستومر حراري متوافق حيويًا وشفاف بدرجة 68 شور أ قابل للتعقيم، ويستخدم للتطبيقات الصحية. يستخدم في الأنابيب والتطبيقات الطبية الأخرى.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	قابل للتعقيم بالبخار متوافق حيوياً	- -	- -
الاستخدامات	تطبيقات طبية/رعاية صحية أنابيب	- -	- -
تصنيفات الوكالة	ISO 10993 USP الفئة VI	- -	- -
المظهر	شفاف	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
انكماش القالب	1.3-1.7 %	-	ASTM D955
صلابة الديورومتر	68	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	5.65 MPa	819.46 psi	ASTM D412
استطالة الشد	510 %	-	ASTM D412
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	17 %	-	-
	58 %	-	-
	69 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.