ColorRx® TPV-45A0RX

المصنع	LTL Color Compounders, Inc.	**الفئة**	TPV
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

سبائك TPV متوافقة حيوياً للتطبيقات الصحية. مناسبة لمجموعة واسعة من العناصر الطبية القابلة للتصرف وللإفراط في التشكيل لمقابض ذات لمسة ناعمة. قدرة تدفق ممتازة.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	متوافق حيوياً تدفق جيد	- -	- -
الاستخدامات	مقابض مرنة تطبيقات طبية/رعاية صحية تشكيل فوقي	- - -	- - -
تصنيفات الوكالة	ISO 10993 USP الفئة VI	- -	- -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.890 g/cm³	-	ASTM D792

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
صلابة الديورومتر	45	-	ASTM D2240

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	3.28 MPa	475.72 psi	ASTM D412
استطالة الشد	470 %	-	ASTM D412
قوة التمزق	17.2 kN/m	-	ASTM D624
مجموعة الضغط		-	ASTM D395B
	18 %	-	-
	33 %	-	-
	38 %	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.