Elvacite® 2021c

المصنع	Lucite International Inc.	**الفئة**	Acrylic (PMMA)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Elvacite® 2021c عبارة عن بوليمر ميثيل ميثاكريلات عالي الوزن الجزيئي. يتم استخدامه في الطلاءات الحاجزة للفينيل. يوفر وزنه الجزيئي العالي مقاومة ممتازة للتآكل. Elvacite® 2021c غير تفاعلي ويوفر تحكمًا ممتازًا في اللزوجة في الأنظمة التفاعلية. ميزات الأداء والفوائد الرئيسية طبقات علوية من الفينيل لتوفير مقاومة ممتازة للتآكل. طلاءات ورنيش التحكم في اللزوجة في الأنظمة التفاعلية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة جيدة للتآكل	-	-
الاستخدامات	تطبيقات الطلاء طلاءات القماش	- -	- -
الأشكال	كرات	-	-
طريقة المعالجة	طلاء	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.20 g/cm³	-	-
اللزوجة الكامنة	0.47-0.53	-	-
الرطوبة	%	-	-
الوزن الجزيئي	119000	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الانتقال الزجاجي	95.0 C°	203.0 F°	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.