DEXFLEX® 1010E

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DEXFLEX 1010E هو عبارة عن مادة لدائن حرارية أوليفينية (TPO) تم تطويرها لأغطية الوسائد الهوائية للسيارات. تم تصميم هذه المادة لتوفير تأثير منخفض الحرارة، وثبات أبعاد فائق وخصائص معالجة محسنة. سيتم توفير مادة DEXFLEX 1010E ملونة مسبقًا أو طبيعية. تم تصميم مادة DEXFEX 1010E لأغطية الوسائد الهوائية الجانبية للركاب. إن ثبات أبعادها الفائق يجعلها مرغوبة للتطبيقات المثبتة في الأعلى، إما كركيزة أو كمادة تغطية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
المواد المضافة	معدل مقاومة الصدمات	-	-
الميزات	مطيل	-	-
	ثبات أبعاد جيد	-	-
	قابلية معالجة جيدة	-	-
	مقاومة عالية للصدمات	-	-
	معدل لمقاومة الصدمات	-	-
	مرونة درجة حرارة منخفضة	-	-
	مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	-	-
	قابل للطلاء	-	

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات السيارات أجزاء داخلية للسيارات Plastics Modification	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	5.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.50-0.90 %	-	ISO 294-4
صلابة الديورومتر	55	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	18.0 MPa	2610.68 psi	ASTM D638
استطالة الشد	15 %	-	ASTM D638
معامل الانحناء	600 MPa	87022.8 psi	ASTM D790B
صدمة إيزود المحززة		- لا يوجد كسر لا يوجد كسر	ASTM D256 - -

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.