DEXFLEX® 711

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	حشوة (Filler)	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DEXFLEX® 711 عبارة عن لدائن مطاطية أوليفينية حرارية (TPO) ممزوجة بمواد معاد تدويرها بعد الصناعة/بعد الاستهلاك. وهي مصممة للاستخدام في التطبيقات السوداء ولكنها غير متطابقة الألوان، والتي تتطلب خصائص معالجة جيدة جدًا. التطبيقات: تطبيقات أسفل الغطاء والتطبيقات الهيكلية، التطبيقات الخارجية

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الحشو / التعزيز	حشو	-	-
المحتوى المعاد تدويره	نعم	-	-
الميزات	قابلية معالجة جيدة	-	-
الاستخدامات	تطبيقات السيارات تحت غطاء محرك السيارة	- -	- -
المظهر	أسود	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	0.950 g/cm³	-	ISO 1183
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	12 g/10 min	-	ISO 1133

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	16.0 MPa	2320.61 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1000 MPa	145038.0 psi	ISO 178
صدمة السهم الآلية	17.0 J	-	ASTM D3763

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.