DEXFLEX® 756-68E

المصنع	LyondellBasell Industries	**الفئة**	TPO (POE)
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

DEXFLEX 756-68E عبارة عن لدائن مطاطية أوليفينية حرارية (TPO) مصممة للاستخدام كغطاء للوسادة الهوائية للسيارات مع متطلبات الانتشار في درجات حرارة تتراوح بين -40 درجة مئوية و +100 درجة مئوية. تم تصميم مادة DEXFEX 1012E لأغطية الوسائد الهوائية الجانبية للركاب.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	مقاومة عالية للصدمات مرونة درجة حرارة منخفضة مقاومة الصدمات في درجة حرارة منخفضة	- - -	- - -
الاستخدامات	تطبيقات السيارات أجزاء داخلية للسيارات Plastics Modification	- - -	- - -
طريقة المعالجة	قولبة بالحقن	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	0.890 g/cm³	-	ASTM D792
معدل تدفق كتلة المصهور (MFR)	7.0 g/10 min	-	ASTM D1238
انكماش القالب	0.50-0.80 %	-	ISO 294-4
صلابة الديورومتر	45	-	ASTM D2240, ISO 868

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
قوة الشد	14.0 MPa	2030.53 psi	ASTM D638
استطالة الشد	%	-	ASTM D638
معامل الانحناء	380 MPa	55114.44 psi	ASTM D790
صدمة إيزود المحززة		-	ASTM D256
	لا يوجد كسر	-	-
	لا يوجد كسر	-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.