

ALKAMIX™ MB-6007

Unspecified	الفئة	Marplex Australia .Pty. Ltd	المصنع
متوفر - جاهز للتصدير	الحالة	-	المادة المألثة

وصف المنتج

ALKAMIX™ MB-6007 عبارة عن ماستر باتش انزلاقي مُصاغ بمادة مضافة انزلاقية (أوليميد) بتركيز 1.1 بالمائة. يمكن إضافة ALKAMIX™ MB-6007 إلى البولي إيثيلين أثناء البثق لتقليل معامل الاحتكاك. سيختلف المستوى المطلوب وفقًا لمعامل الاحتكاك المطلوب، وقياس الفيلم وعوامل أخرى مثل وجود مواد مضافة أخرى (بما في ذلك المواد المضادة للالتصاق، والملونات / الأصباغ، وما إلى ذلك...). الحد الأقصى لمستوى إضافة ALKAMIX™ MB-6007 بناءً على ممارسة التصنيع الجيدة ولضمان التوافق مع متطلبات لوائح إدارة الغذاء والدواء الأمريكية CFR21 هو 15 بالمائة عند إضافته إلى تركيبة بولي إيثيلين خالية من أي مواد مضافة انزلاقية. يجب على المحول التحقق من مدى ملاءمة المواد المصنعة النهائية باستخدام هذه المادة كمكون، والالتزام بالقيود المحددة، لكل تطبيق لضمان الامتثال لجميع اللوائح ذات الصلة. قد يتم تطبيق حد هجرة شامل على المادة المصنعة النهائية.

المواصفات الفنية

معلومات عامة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	انزلاق أولياميد (1%)	المواد المضافة
-	-	مادة مركزة	الاستخدامات

الخواص الفيزيائية			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
ASTM D1505	-	g/cm ³ 0.920	الكثافة

معلومات المعالجة			
الاختبار	النظام الإمبراطوري	النظام المتري	الخاصية
-	-	C°	درجة حرارة المعالجة (المصهور)

Shanghai Susheng Import & شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد Export Co., Ltd والتصدير المحدودة

العنوان / Address: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

المسؤول / Contact: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

البريد / Email: sales@su-jiao.com

الموقع / Website: www.polymersdata.com

الجوال / Mobile: 86-134-2475-5533+

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.