EXPLORE® CT PA

المصنع	Matrix Polymers	**الفئة**	Nylon 12
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Explore CT PA هي تقنية مركبة للقولبة الدورانية تعتمد على نظام طبقة مزدوجة مصمم لتوفير أقصى أداء من حيث حاجز الهيدروكربونات وقوة الصدمات. تعتمد هذه التقنية على طبقة خارجية من مادة البولي أميد 12 (PA) وطبقة داخلية معدلة من مادة البولي أوليفين XP9015. يجمع النظام بين الخصائص المفيدة لمادة PA12 مع تحسين مقاومة الصدمات

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الميزات	تدفق جيد قابلية تشكيل جيدة صلابة عالية مقاومة عالية للحرارة صلابة عالية	- - - - -	- - - - -
المظهر	أسود لون طبيعي	- -	- -
الأشكال	مسحوق	-	-
طريقة المعالجة	قولبة دورانية	-	-

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الكثافة	1.01 g/cm³	-	ISO 1183

الخواص الميكانيكية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
إجهاد الشد	31.0 MPa	4496.18 psi	ISO 527-2/50
معامل الانحناء	1250 MPa	181297.5 psi	ISO 178
صدمة ARM		-	-
	85.0 J	-	-
	138 J	-	-

الخواص الحرارية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
درجة حرارة الخدمة	120 C°	248.0 F°	-
درجة حرارة انحراف الحرارة	80.0 C°	176.0 F°	ISO 75-2/B

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.