Geon™ Specialty Suspension Impel S100

المصنع	Mexichem Specialty Resins, Inc.	**الفئة**	PVC, Flexible
المادة المالئة	-	**الحالة**	متوفر - جاهز للتصدير

وصف المنتج

Geon® Impel S100 عبارة عن راتينج تعليق متخصص من البوليمر المتجانس مخصص للاستخدام في تركيبات القولبة بالحقن والبثق شديدة التلدين. إنه يعطي خصائص امتصاص ملدنات فائقة مما يسمح بإنتاج مركبات منخفضة الصلابة. يوفر امتصاص الملدنات السريع تقليلًا في وقت الخلط مما يسمح بمعدل إنتاج أعلى، مما يقلل من أوقات التركيب وتكاليف التصنيع.

المواصفات الفنية

معلومات عامة

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الاستخدامات	تطبيقات الأسلاك والكابلات مادة عازلة	- -	- -
الأشكال	مسحوق 1	-	-
طريقة المعالجة	بثق الدرفلة قولبة بالحقن	- - -	- - -

الخواص الفيزيائية

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
الوزن النوعي	1.40 g/cm³	-	ASTM D792
قيمة K	70.0	-	Internal method
التلوث		-	Internal method
	18	-	Internal method
	22	-	Internal method
	0	-	Internal method
الكثافة السائبة الظاهرية	0.410 g/cm³	-	Internal method
اللزوجة الذاتية	1.0	-	ASTM D1243-60-A
حجم الجسيمات		-	Internal method
	14.0 %	-	Internal method
	4.00 %	-	Internal method
	150 µm	5.91 mil	Internal method
اللزوجة النسبية	2.37	-	Internal method

أخرى

الخاصية	النظام المتري	النظام الإمبراطوري	الاختبار
وقت خلط المسحوق	4.4 min	-	Internal method
مونومر كلوريد الفينيل المتبقي	ppm	-	Internal method
المواد المتطايرة	0.070 %	-	Internal method
عملية البلمرة	معلق	-	-
المسامية	0.530 cm³/g	-	Internal method
وقت التدفق	34.0 sec	-	Internal method
غير معروف		-	-

Shanghai Susheng Import & Export Co., Ltd. شركة شنغهاي سوشينغ للاستيراد والتصدير المحدودة

Address / العنوان: Floor 8, Building 2, No.1919 Bazhiqiao Road, Nanqiao Town, Fengxian District, Shanghai 201400, P.R.China

Contact / المسؤول: Mr. Zhao Yong (السيد جاو يونغ)

Email / البريد: sales@su-jiao.com

Website / الموقع: www.polymersdata.com

Mobile / الجوال: +86-134-2475-5533

تم إنشاء هذا المستند آلياً بناءً على أحدث البيانات التقنية المتاحة. القيم المذكورة هي قيم نموذجية ولا تشكل ضماناً نهائياً.